BANCHI DA LAVORO

BANCO DA LAVORO SEMPLICE P80

Struttura metallica con piedini di livellamento regolabili.
Piano in legno bilaminato.
Dimensioni: 200x100x80h cm

BANCO DA LAVORO SEMPLICE P90

Struttura metallica con piedini di livellamento regolabili.
Piano in legno bilaminato.
Dimensioni: 200x100x90h cm

BANCHI PER LABORATORI DI IMPIANTI ELETTRICI

alla struttura del banco da lavoro si aggiunge un telaio verticale in grado di sostenere dei pannelli di lavoro (disponibili in lamiera forata, compensato, con guide DIN o con scatole di derivazione) ed un pulpito di alimentazione per laboratorio di Impianti Elettrici, con erogazioni in CC e CA (monofase e trifase). Il banco può essere monofronte (lato lungo accostato ad una parete) e bifronte (in tal caso viene posizionato ad isola o con lato corto a pettine su una parete), permettendo di lavorare da uno a quattro utilizzatori contemporaneamente. N.B.: richiedono alimentazione trifase, usualmente calata dall'alto in tubo rigido in PVC.

L'immagina è puramente indicativa della tipologia di banco da lavoro

Media Tecno Store Srls – Via Umberto Saba, 34 - 00144 Roma – Tel. +39. 0656548615
mediatecnostore@pec.it *info@mediatecnostore.it* *www.mediatecnostore.it*
P.IVA e Codice Fiscale: 15514131000

BANCO BIFRONTE A 2 POSTI CON 2 ALIMENTAZIONI INDIPENDENTI

Dimensione: 100x80x175 h cm. Altezza da terra del piano di lavoro: 90 cm.

Per ogni lato sono previste le seguenti uscite di corrente:

- 1 uscita trifase+N+T, 16A su boccole di sicurezza protetta da magnetotermico differenziale quadripolare da 16A con lampada spia ed interruttore con chiave di accensione.
- 2 uscite su prese di rete monofase 10/16A protette da magnetotermico differenziale da 16A con lampada spia.
- 1 uscita isolata dalla rete in corrente alternata da 0-12-24V, 4A su morsetti isolati imperdibili protetta da magnetotermico.
- 1 prova circuiti ottico ed acustico su morsetti isolati imperdibili protetto da fusibile.

BANCO BIFRONTE A 4 POSTI CON 4 ALIMENTAZIONI INDIPENDENTI

Dimensione: 200x80x175 h cm. Altezza da terra del piano di lavoro: 90 cm.

Per ogni lato sono previste le seguenti uscite di corrente:

- 2 uscita trifase+N+T, 16A su boccole di sicurezza protette da magnetotermico differenziale quadripolare da 16A con lampada spia ed interruttore con chiave di accensione.
- 4 uscite su prese di rete monofase 10/16A protette da magnetotermico differenziale da 16A con lampada spia.
- 2 uscita isolata dalla rete in corrente alternata da 0-12-24V, 4A su morsetti isolati imperdibili protette da magnetotermico.
- 2 prova circuiti ottico ed acustico su morsetti isolati imperdibili protetti da fusibili.

BANCO BIFRONTE A 4 POSTI CON 2 ALIMENTAZIONI INDIPENDENTI

Dimensione: 200x80x175 h cm. Altezza da terra del piano di lavoro: 90 cm.

Per ogni lato sono previste le seguenti uscite di corrente:

- 1 uscita trifase+N+T, 16A su boccole di sicurezza protetta da magnetotermico differenziale quadripolare da 16A con lampada spia ed interruttore con chiave di accensione.
- 2 uscite su prese di rete monofase 10/16A protette da magnetotermico differenziale da 16A con lampada spia.
- 1 uscita isolata dalla rete in corrente alternata da 0-12-24V, 4A su morsetti isolati imperdibili protetta da magnetotermico.
- 1 prova circuiti ottico ed acustico su morsetti isolati imperdibili protetto da fusibile.

BANCO MONOFRONTE A 2 POSTI CON 1 ALIMENTAZIONE

Dimensione: 200x80x175 h cm. Altezza da terra del piano di lavoro: 90 cm.

Sono previste le seguenti uscite di corrente:

- 1 uscita trifase+N+T, 16A su boccole di sicurezza protetta da magnetotermico differenziale quadripolare da 16A con lampada spia ed interruttore con chiave di accensione.
- 2 uscite su prese di rete monofase 10/16A protette da magnetotermico differenziale da 16A con lampada spia.
- 1 uscita isolata dalla rete in corrente alternata da 0-12-24V, 4A su morsetti isolati imperdibili protetta da magnetotermico.
- 1 prova circuiti ottico ed acustico su morsetti isolati imperdibili protetto da fusibile.

TELAIO MONOFRONTE A 1 POSTO CON 1 ALIMENTAZIONE (SOLO TELAIO, BANCO NON INCLUSO)

Dimensione telaio: 100x55x85 h cm.

Sono previste le seguenti uscite di corrente:

- 1 uscita trifase+N+T, 16A su boccole di sicurezza protetta da magnetotermico differenziale quadripolare da 16A con lampada spia ed interruttore con chiave di accensione.
- 2 uscite su prese di rete monofase 10/16A protette da magnetotermico differenziale da 16A con lampada spia.
- 1 uscita isolata dalla rete in corrente alternata da 0-12-24V, 4A su morsetti isolati imperdibili protetta da magnetotermico.
- 1 prova circuiti ottico ed acustico su morsetti isolati imperdibili protetto da fusibile.

ACCESSORI COMUNI A TUTTI I BANCHI:

Cassetto singolo in lamiera d'acciaio con chiusura a chiave. Dimensioni: 40x38x13 cm.

Cassettiera a due cassetti in lamiera d'acciaio con chiusura a chiave. Dimensioni: 40x38x22cm.

Cassettiera a tre cassetti in lamiera d'acciaio con chiusura a chiave. Dimensioni: 40x38x32cm.

Barra di alimentazione sotto piano con tre prese elettriche da 10/16 A

ACCESSORI PER BANCHI PER LABORATORI DI IMPIANTI ELETTRICI:

Pannello di lavoro in legno dimensioni 80x80x2 cm.

Pannello di lavoro in lamiera forata dimensioni 80x80x2 cm.

Pannello di lavoro con 4 strisce asolate in lamiera movibili verticalmente sulle guide presenti nella cornice metallica di supporto; le strisce si adattano agli interassi di fissaggio dei componenti da cablare. Dimensioni 80x80x4 cm.

Pannello con 12 scatole di derivazione incassate tra di loro interconnesse per impianti sotto traccia montate su pannello di supporto in legno, simula una parete sulla quale si possono collegare i vari moduli presenti negli impianti civili, con uscite laterali per il collegamento ad altri apparecchi esterni. Dimensioni: 80x80x7 cm.

Pannello con 6 scatole di derivazione incassate tra di loro interconnesse per impianti sotto traccia montate su pannello di supporto in legno **da montare su pannello in lamiera forata o con 4 strisce asolate in lamiera**, simula una parete sulla quale si possono collegare i vari moduli presenti negli impianti civili, con uscite laterali per il collegamento ad altri apparecchi esterni. Dimensioni: 65x35x6 cm.

Armadietto metallico centrale bifronte sotto piano a 4 vani con chiusura a chiave per i banchi di lavoro bifronte. Dimensioni: 36x76x72 h cm.

Armadio metallico porta pannelli di lavoro con ante a battente con chiusura a chiave, adatto a contenere fino a 6 pannelli di lavoro con il cablaggio eseguito dagli allievi. Dimensioni: 125x89x88 cm.

Scatola di collegamento
Particolarmente consigliata per la sicurezza dello studente per il collegamento in sicurezza del circuito cablato sul pannello di lavoro alle uscite del banco di lavoro. Lo studente, dopo aver collegato il circuito in prova ai morsetti della scatola di collegamento, effettuerà la connessione definitiva alla rete tramite i 5 cavi di sicurezza forniti in dotazione.

Media Tecno Store Srls – Via Umberto Saba, 34 - 00144 Roma – Tel. +39. 0656548615
mediatecnostore@pec.it *info@mediatecnostore.it* *www.mediatecnostore.it*
P.IVA e Codice Fiscale: 15514131000